



Melges 20: Regolazioni veloci

Vento	Alte		Basse	Diamanti	Carrello Fiocco	Vang	Ghinda Fiocco	Base Randa	Scotta Fiocco	Fiocco
	Nodi	Rotaia								
0-6	Tutta avanti	-10 giri	Tutta avanti	-10 giri	Tutto avanti	0%	Grinze	75mm	Lasca 100/80mm	Avvolto
6-9	Tutta avanti	-5 giri	Indietro 1 buco	-5 giri	Indietro 1 buco	0%	Accenno grinze	50mm	Da lasca 30mm a MAX	Avvolto
10-14 BASE	Tutta avanti	0 BASE	Indietro 2 buchi	0 BASE	Indietro 2 buchi	20%	Stesa	50mm	MAX	Fuori
14-18	Indietro 2-3 buchi	+5 giri	Indietro 3 buchi	+5 giri	Indietro 2 buchi	30%	Tesa	25mm	Da MAX a lasca 30mm	Fuori
18-22	Indietro 3-4 buchi	+7 giri	Indietro 4 buchi	+7 giri	Indietro 3 buchi	50%	Molto tesa	0mm	Lasca 30/80mm	Fuori
22-25	Indietro 5-6 buchi	+10 giri	Indietro 5 buchi	+10 giri	Indietro 4 buchi	60%	Molto tesa	0mm	Lasca 60/100mm	Fuori

- Tutti i giri di sartie si riferiscono alla regolazione **BASE** (es. 22-25 nodi le alte vanno tese 10 giri - non 15 - più della base).
- RAKE: 9350mm con sartie tirate alla regolazione base. Tensiometro Harken Rig Pro: Alte (con carrello tutto avanti) a 250Kg, Basse (con 2 buchi visibili davanti al carrello) a 130Kg e Diamanti a 130Kg
- Apertura crocette: Alte 660mm, Basse 1400mm da cavo a cavo.